

FIRE F50 400V



Profesjonalny kołowy induktor ciepła na kołach z radiatorem.

KOD: T04.027.01 - FIRE F50 - 5 kW
(Kolor czerwony z wyjściem bocznym i końcówką)

KOD: T04.027.02 - FIRE F50 - 5 kW
(Kolor szary z wyjściem bocznym i końcówką)

Standardowe wyposażenie:

- Wyjście boczne z końcówką
- Kabel zasilający

Wyposażenie dodatkowe:

- Różne specjalne końcówki



TopAuto oferuje linię iduktorów ciepła najnowszej generacji. Nowe induktory wyróżnia nowoczesny design i niezawodność. W wyniku wnikliwych badań i wieloletniego doświadczenia, są one budowane z włoskich komponentów najwyższej jakości, a także z troską i wiedzą naszych techników. Wszystko po to, aby zagwarantować prostą i bezpieczną obsługę każdemu operatorowi. Iduktory ciepła FIRE F50 są idealne do szerokiego zakresu zastosowań: lutowanie, obkurczanie, hartowanie, prostowanie przed / po nagrzewaniu, wyżarzania itp.

Niektóre z zastosowań w sektorze motoryzacyjnym to: osiowanie kół, odkręcanie nakrętek, śrub, łożysk kulkowych, tłumików, zastosowanie w hamulcach, prostowanie wałów napędowych

Specyfikacja

Właściwości techniczne

| | |
|--|---------------------------------------|
| Moc wejściowa | 5 kW |
| Prąd | 16A |
| Napięcie | 400V / 3 PH + T 50 Hz |
| Poziom częstotliwości | 15 - 30 KHz |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Cykl roboczy (w temperaturze otoczenia 20 ° C przy maksymalnej mocy) | 30 minut (± 5%) |
| System chłodzenia | Wymiennik hydrauliczny z wentylatorem |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 20 lt |
| Długość manipulatora | 300 cm |
| Długość kabla zasilającego | 800 cm |
| Wymiary | 56 x 60 x 116 wys. Cm |
| Waga | 67 Kg |



www.topauto-equipment.com
info@topauto-equipment.com

–
Tel +39 0456170025