

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM



ADVANCED

RR 601

full automatic with touch display and keyboard



HI-TECH

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel R134a

Automatik serienmäßig
Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölabblass.
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl
Dritte Flasche für Färbeflüssigkeit

USB-Speicher
Großes und helles Display
Tastatur für die Dateneingabe
Hochwertige
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe: Zweistufig
Verdichter 10 cc
22 Kg Flasche mit Hahn

Gewicht: 67 kg
Abmessungen: 560x560x1100mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante R134a

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale.
Iniezione olio regolabile con bilancia.
Scarico olio automatico.
Controllo delle perdite con allarme.

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria.

Programma olio per auto ibride di serie.

Terza bocchetta per il liquido tracciante.

Memoria USB.

Display di grande dimensione e luminosità.

Tastiera per inserimento dati.

Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità.

Pompa a vuoto: doppio stadio
Compressore: 10 cc
Bombola: 22 Kg con rubinetto

Peso: 67 kg
Dimensioni: 560x560x1100mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase
Stampante opzionale



TOPAuto

AUTOMATIC UNIT


full automatic with double touch

EN

RR601 HI-TECH

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant R134A

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale

Automatic oil discharge with scale

Leaks check with alarm

Multilingual data base

(Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars' oil

Third bottle for dye liquid

USB Memory

Bright and big display

Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: double stage

Compressor: 10 cc

Gas Tank: 22 Kg with tap

Weight: 67 kg

Dimensions: 560x560x1100mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph

Optional Printer


Screen and Keyboard
ADVANCED
T01.003.23
RR
601

HI-TECH

> **AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY FOR RECOVERY, VACUUM, RECYCLING AND RECHARGE**

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD

AC STATIONS

AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM



ADVANCED
**RR
601**

HFO
1234YF

full automatic with touch display and keyboard

HI-TECH

DE Automatische Station auf Rädern für Rückgewinnung, Vakuum, Rückführung und Wiederaufladung

Für Kühlmittel HFO1234YF
Automatik serienmäßig Heizband, mit der Möglichkeit der manuellen Eingriff
Regulierbare Öleinspritzung mit Waage
Automatischer Ölabblass mit Waage
Leckagenüberwachung mit Alarm

Mehrsprachige Datenbank mit Fahrzeugmodell und der notwendigen Gasmenge

Standardprogramm für Hybridfahrzeuge Öl

USB-Speicher
Großes und helles Display
Tastatur für die Dateneingabe
Hochwertige
Wiederaufladungsschläuche mit Schnellkupplung enthalten

Vakuumpumpe: Schweigstufig
Verdichter 10 cc
12 Kg Flasche mit Hahn

Gewicht: 69 kg
Abmessungen: 560x560x1100mm
Spannung: 230V/50Hz einphasig
Drucker optional

IT Stazione automatica carrellata per recupero, vuoto, riciclo e ricarica

Per refrigerante HFO1234YF

Fascia riscaldante di serie automatica con possibilità di intervento manuale
Iniezione olio regolabile con bilancia
Scarico olio automatico con bilancia
Controllo delle perdite con allarme

Banca dati multilingua con modello della vettura e quantità di gas necessaria

Programma olio per auto ibride di serie

Memoria USB
Display di grande dimensione e luminosità

Tastiera per inserimento dati
Incluso di tubi di ricarica e attacchi rapidi di alta qualità

Pompa a vuoto: doppio stadio
Compressore: 10 cc
Bombola: 12 Kg rubinetto

Peso: 69 kg
Dimensioni: 560x560x1100mm
Voltaggio: 230V/50Hz monofase
Stampante opzionale



TOPAuto

AUTOMATIC UNIT



full automatic with double touch

A D V A N C E D



T01.013.23 **RR**

601

Screen and Keyboard

EN

RR601 HFO1234YF

Automatic unit on trolley for recovery, vacuum, recycling, and recharge

Refrigerant HFO1234YF

Heating Belt: Standard and automatic, with possibility of manual intervention

Adjustable oil injection with scale

Automatic oil discharge with scale

Leaks check with alarm

Multilingual data base

(Car Brand, Model, gas quantity...)

Standard program for hybrid cars' oil

USB Memory

Bright and big display

Keyboard for entering data

Complete with high quality charging hoses and rapid couplings

Vacuum pump: double stage

Compressor: 10 cc

Gas Tank: 12 Kg with tap

Weight: 69 kg

Dimensions: 560x560x1100mm

Voltage: 230V/50Hz 1Ph

Optional Printer



HFO
1234YF

HI-TECH

> **AUTOMATIC UNIT ON TROLLEY FOR RECOVERY, VACUUM, RECYCLING AND RECHARGE**

DISPLAY TOUCHSCREEN 4,3"
5 BUTTONS KEYBOARD